

有源监听音箱

MSP3A



POWERED MONITOR SPEAKER

MSP3A



COMPACT REFERENCE MONITOR WITH FAITHFUL SOUND REPRODUCTION

多功能 MSP3 参考监听音箱已更新为 MSP3A，新型号采用了全新的曲面花型导向孔（Twisted Flare Port），该设计更为简单、美观，并可提供更清晰的低音。

MSP3A 内置 22 瓦放大器，可提供忠实的声音再现，并且与其前身一样，具有多种输入和控制，并与众多可选配支架兼容。

MSP3A 是小型工作室和后期制作设置以及监听电子乐器和环绕声制作场景的理想选择。

小巧机身中的真实声音

MSP3A 采用了 10 cm (3.94") 曲面花型导向孔 (Twisted Flare Port) 设计的低音单元和一个 2.2 cm (0.87") 高音单元。内建的功率放大器针对音箱单元进行了优化, 提供清晰、自然的参考级声音。虽然内置功率放大器输出功率高达 22 瓦, MSP3A 仅重 3.6 公斤 (7.9 磅), 因此十分便携且易于重新摆放。

多功能输入和控制

除了配备允许从 +4 dB 混音器或其他专业设备直接输入的组合式 XLR/TRS 接口外, MSP3A 还提供 TRS 和 RCA 接口, 方便连接电子乐器和其他音频设备。音色控制帮助您优化监听环境的声音, 并有效补偿由扬声器放置或房间共振引起的频率不平衡。

独特的曲面花导向孔 (Twisted Flare Port) 技术带来清晰的低音

曲面花导向孔 (Twisted Flare Port) 设计充分利用了我们丰富的低音炮开发经验。微微扭曲的喇叭形状扩散了端口边缘产生的空气涡流, 产生流畅的气流。这可以减少原始输入信号中没有的额外噪声, 并清晰准确地再现低频。无论是电影特效还是现场气氛, 低音都清晰、紧凑、逼真。



具备吸顶和墙面安装支架的安装点以及话筒架适配器选项

MSP3A 底部有螺纹孔, 可用于连接可选支架用于吸顶或墙面安装。另一种选择是 BMS-10A 适配器, 它帮助 MSP3A 轻松安装在普通麦克风支架上 (不包括扬声器支架)。

MSP3A 还具有磁屏蔽功能, 不会干扰显示器、电视和计算机, 是后期制作工作室的理想选择。



技术规格

通用技术规格		
音箱类型	2路有源音箱, 低音反射型 (Twisted Flare Port)	
频率响应 (-10dB)	67Hz - 22kHz	
部件	LF	3.94" (10 cm) 锥形
	HF	0.87" (2.2 cm) 圆形
分频	4kHz	
输出功率	22W	
最大输出电平 (峰值测量, IEC noise@1m)	99dB SPL	
输入灵敏度	LINE 1 : -10 dBu, 10kΩ (RCA), LINE 2 : +4.0 dBu, 10kΩ (Combo)	
I/O 接口	LINE 1 : RCA, LINE 2 : Combo (XLR/TRS phone)	
指示灯	Power ON (Green LED)	
电源要求	取决于使用地区 : 120V 50/60Hz, 110 - 120V 50/60Hz, 230V 50/60Hz, 220 - 230V 50/60Hz, 220V 50Hz, 240V 50Hz	
功耗	30W	
磁屏蔽	是	
其它	Level control (LINE1, LINE2); Tone control (LOW = Center, REF = 100Hz : MIN -3.0 ± 2.0 dB, MAX +3.0 ± 2.0 dB; HIGH = Center, REF = 10kHz : MIN -3.0 ± 2.0 dB, MAX +3.0 ± 2.0 dB)	
尺寸	宽	144mm (5-5/8")
	高	236mm (9-1/4")
	深	166mm (6-5/8")
净重	3.6kg (7.9 lbs.)	
附件	电源线, 用户使用说明书	
包装	单个装	
安装组件	2 x M5 (Depth 15)	

可选配支架



墙面安装支架
BWS20-120



墙面安装支架
BWS20-190



吸顶安装支架
BCS20-150



吸顶安装支架
BCS20-210



话筒架适配器
BMS-10A



自由角度夹具
BAS-10



雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司
PA营业部
<http://www.yamaha.com.cn/pa/>

地址: 上海市静安区新闻路1818号云和大厦2楼
电话: 400-051-7700

*所有技术规格的更改恕不另行通知。
*所有商标和注册商标的版权归属其所有者。